


性能和优点

- ◆良好的绝缘性能、压缩性能和密封性能.
- ◆导热率0.7w/mK, 热传递性能优良.



性能	参数	单位	公差	标准
颜色	黄色	--	--	Visual
厚度	0.15	mm	±10%	ASTM D 374
导热系数	0.7	W/m.k	±0.2	ASTM D 5470
耐燃等级	94V-0	--	--	UL
耐电压值	5	Kv	--	ASTM D 149
比重	2.3	g/cc	±0.1	ASTM D 792
工作温度	-40/+200	℃	--	EN344
体积电阻	1×10^{10}	$\Omega \cdot \text{cm}$	--	ASTM D257
标准形状	300mm*15M	R	--	The Mould
硬度(可调)	75°	Shore C	±5°	ASTM D2240
UL/RoHS/REACH规范	符合	附第三方测试报告		EU(European Union)

产品应用:

- ◆电子元件, 半导体, 笔记本和台式计算机.
- ◆网络通信设备, 基站, 路由器, 电源等.
- ◆高功率Led照明, 汽车发动机控制单元, 高导热需求的模块等.
(其它各种散热产品应用)

产品规格:

- ◆300mm*15m, 300mm*300mm规格可根据客户要求定制 (联系销售工程师).

以上所载的任何信息都是准确可靠的, 对于采用自己方法 (方式) 使用Westpoint的材料, 客户要负责对材料进行测试, 客户必须对使用Westpoint的材料承担全部责任, 因为Westpoint及代理商不可能认知材料所有的潜在应用, 对材料任何种类的偶然性或者后续损害负责Westpoint不会承担责任. 感谢您对Westpoint的支持!



东莞市西点电子有限公司
 电话: 86-769-86959122 传真: 86-769-86959123 网站: www.westpoint.cn
 广东省东莞市塘厦镇振兴围明月路4号